


R5 2207 2100KV	
KV值	2100KV
电机重量（含线）	34.6g
外型尺寸	φ28.18*31.5mm
相间内阻	56.3mΩ
工作额定电压	25.2V
最大电流	49.49A
最大功率	1167.5W
底座孔位	16*16-φ3mm
外转子规格	一体
出轴直径	5mm
出轴长度	12.5mm
出线长度/规格	150mm/20AWG
磁铁类型	N52H瓦形磁铁
槽级	12N14P
轴承类型	NSK/NMB
轴承规格（外径*内径*高）	φ9*φ4*4mm
绕线方式	单股绕线
配件包含	镀镍 M3*8mm（4PCS）/M5 法兰螺母（1PCS）



数据表								
型号	桨叶	油门值 (%)	电压 (V)	负载电流 (A)	拉力 (g)	功率 (W)	效率 (g/W)	温度 (°C)
R5 2207 2100KV	Nazgul R5 V2	50%	23.88	10.81	978	258.1	3.79	73°C
		60%	23.82	18.99	1502	452.3	3.32	
		70%	23.77	25.46	1566	605.2	2.59	
		80%	23.71	36.3	1779	860.7	2.07	
		90%	23.65	42.19	1925	997.8	1.93	
		100%	23.59	49.49	2119	1167.5	1.82	
	HQ R37	50%	24.01	9.73	905	233.6	3.87	71°C
		60%	23.86	15.3	1134	365.1	3.11	
		70%	23.78	23.52	1406	559.3	2.51	
		80%	23.75	35.81	1692	850.5	1.99	
		90%	23.68	43.79	1895	1036.9	1.83	
		100%	23.61	46.88	1951	1106.8	1.76	
	GF51466	50%	23.88	9.91	981	236.7	4.15	78°C
		60%	23.82	16.92	1345	403.0	3.34	
		70%	23.76	24.79	1491	589.0	2.53	
		80%	23.66	34.52	1814	816.7	2.22	
		90%	23.61	41.15	1936	971.6	1.99	
		100%	23.57	48.95	2251	1153.8	1.95	