

GM3506 规格标准

外观要求

序号	项目	要求	备注
1	电机直径(mm)	$\Phi 40 \pm 0.05\text{mm}$	出厂检验项目
2	电机长度(mm)	17.8 ± 0.2 (不含编码器)mm	出厂检验项目
3	电机槽/极数	24N/22P	出厂检验项目
4	轴外径(mm)	$\Phi 12 - 0.008 / - 0.012 \text{ mm}$	出厂检验项目
5	轴内径(mm)	$8.6 + 0.05 / 0 \text{ mm}$	出厂检验项目
6	线长(mm)	$610 \pm 3 \text{ mm}$ 不含头	出厂检验项目
7	出线颜色	24#黑色硅胶端子线	出厂检验项目
8	重量(g)	$64 \pm 0.2\text{g}$	出厂抽检项目
9	插头	2.5 间距黑色杜邦头	出厂检验项目
10	轴向间隙（虚位）	0	出厂检验项目

性能要求

序号	项 目		要 求	备 注
1	空 载	电压 (V)	16V	KV 盒
		电流 (A)	$0.17 \pm 0.05 \text{ A}$	出厂检验项目
		转速 (RPM)	2149~2375 RPM	出厂检验项目
2	负 载	电压 (V)	12	出厂抽检项目
		电流 (A)	1	出厂抽检项目
		扭矩 ($G \bullet cm$)	600~1000	出厂抽检项目
3	绕线圈数 (T)		低温 0.21*1-34T Y 接法	
4	成品有线内阻 ($m\Omega$)		$5.6 \Omega \pm 5\%$ (电阻会随环境温度变化, 若批量因环境变化导致阻值超出标准范围, 重新签订标准)	出厂检验项目
5	高压测试		DC500V 1mA 2 秒	出厂检验项目
6	转子外壳跳动		$\leq 0.1\text{mm}$	制程抽检项目
7	转向(轴伸端视)		顺时针(统一测试接线)	出厂检验项目
8	高温测试		60℃保持 100 小时,室温 24 小时后电机能正常工作	制程抽检项目
9	低温测试		-20℃保持 100 小时,室温 24 小时后电机能正常工作	制程抽检项目
10	最大功率		$\leq 25\text{W}$	
11	使用电压范围		2-3S (按锂电 3.7-4.2V/S 计算)	恒功率
12	使用环境		温度:-20~60℃、湿度:10~90%RH	常温常湿

制表:

审核:

批准: